

FACOPAMA

COMERCIALIZACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MOTORREDUCTORES

Nuevos o usados en buen estado.

- En productos nuevos el tiempo de entrega varía de 3 a 8 días.
- En productos usados a expensas de que lo tengamos en inventario, y con tiempo indeterminado de espera a que lo localicemos usado.

Producto	Relaciones de reducción más comunes	Relaciones de reducción Menos comunes	Potencia en HP	Tensión en Volts	Posición de flechas
Reductor de velocidad	10:1, 20:1, 30:1, 40:1, 50:1, 60:1, 80:1, 100:1	12:1, 13:1, 14:1, 15:1, 16:1, etc. 21:1, 22:1, 23:1, 24:1, etc. 31:1, 32:1, 33:1, etc. Etc.	De 0.1 hp, 0.25 hp, 0.33 hp, 0.5 hp, 0.66 hp, 1 hp, 1.1 hp, 1.25 hp, 1.33 hp, 1.5 hp, 1.66 hp, 2 hp,		A 90°, paralelas, colíneales, lineales, 90° horizontales, 90° verticales. Disponibles en flechas huecas o sólidas.
Motorreductor	175 rpm, 172.5 rpm, 86.25 rpm, 87.5 rpm, 70 rpm, 58.3 rpm, 57.5 rpm, 43.75 rpm, 43.12 rpm, 35 rpm, 34.5 rpm, 29.16 rpm, 28.75 rpm, 21.8 rpm, 21.56 rpm, 17.5 rpm, 17.25 rpm	185 rpm, 180 rpm, 175 rpm, 170 rpm, 165 rpm, 160 rpm, 155 rpm, 150 rpm, 145 rpm, 140 rpm, 135 rpm, 130 rpm, 125 rpm, 120 rpm, 115 rpm, 110 rpm, 100 rpm, 95 rpm, 85 rpm, 80 rpm, 75 rpm, 65 rpm, 60 rpm, 55 rpm, 50 rpm, 45 rpm, 40 rpm	3 hp, 4 hp, 5 hp, 7 hp, 7.5 hp, 10 hp, 12 hp, 12.5 hp, 15 hp, 17.5 hp, 18 hp, 20 hp, 22 hp, 25 hp, 27 hp, 30 hp, 35 hp, 40 hp, 45 hp, 50 hp, 60 hp, 80 hp, 100 hp.	127 V, 220V 240 V, 440 V	A 90°, lineal, posición horizontal o para posición vertical.

		rpm, 35 rpm, 30 rpm, 25 rpm 20 rpm, 15 rpm, 10 rpm, 5 rpm, 1 rpm.			
--	--	---	--	--	--

Los precios son muy variables conforme a la relación de reducción y a la potencia.

Corolario. La velocidad angular (rpm) que usted requiera la puede ajustar en sus cálculos de poleas o sproker.

Si requiere atención técnica para cálculos de potencia o velocidad póngase en contacto con nosotros con un bajo costo.